

フレアナットソケット 22/24mm

3/8" No. 3300FN-22/24



スズキ車ノックセンサー (24mm)

各種センサー等、駆動する六角部の先のコード等を避けてくわえ込むことが可能なフレアナットソケットに22mmと24mmの2サイズを追加。

自動車ではO2センサーやノックセンサー等のセンサー類、油圧パイピング周り等、スパナなどのオープンエンドでは作業しにくい場所でソケット型での作業を可能にします。

3300FN (mm)	差込角	先端外径 (mm)	差込角外径 (mm)	開口深さ (mm)	全長 (mm)	スリット幅 (mm)	希望 小売価格	JANコード
22	3/8"	32	29.5	16	80	16	¥ 5,880	49 91644 003259
24	3/8" 9.5mm	34.5	31.5	17	80	17	¥ 5,880	49 91644 003266

希望小売価格に消費税は含まれておりません。

欧州車用オイルフィルターソケット

3/8" No. 3400M.24 サイズ



対象フィルターカップ
(メレセデスベンツ用 27mm)

欧州車に多い先端部の六角を駆動するタイプの、ろ紙交換式オイルフィルターカップ用のソケットです。

カップが狭い場所にある車種もあるためソケットの全長を極力短くし、またくわえ込みを確保するため開口部の面取りを浅く設定することでオーバートルクに弱い樹脂製のカップを保護し、最適な作業が可能です。

3400M.24 (mm)	差込角	先端外径 (mm)	差込角外径 (mm)	開口深さ (mm)	全長 (mm)	希望 小売価格	JANコード
27		36.5	21.5	13.5	24	¥ 2,760	49 91644 002603
30	3/8" 9.5mm	40	25	13.5	24	¥ 2,940	49 91644 002610
32		42.8	28	13.5	24	¥ 3,130	49 91644 002627
36		47.2	32	13.5	24	¥ 3,700	49 91644 002634

希望小売価格に消費税は含まれておりません。

トルクスピットソケット T80

1/2" No. 4025.60/140-T80



ランボルギーニ ホイールボルト

大型車や一部の乗用車にも使用されているT80トルクスボルトに対応する1/2"(12.7mm)SQ.のトルクスピットソケットにサイズT80を追加。汎用性の高い全長60mmと、ホイールボルト等に最適な全長140mmのロングタイプのラインアップです。

4025.60 (T)	差込角	差込角外径 (mm)	有効ビット長 (mm)	全長 (mm)	希望 小売価格	JANコード
T80	1/2"	26.6	20	60	¥ 2,380	49 91644 003273
4025.140 (T)	差込角	差込角外径 (mm)	有効ビット長 (mm)	全長 (mm)	希望 小売価格	JANコード
T80	1/2"	26.6	100	140	¥ 3,060	49 91644 003280

希望小売価格に消費税は含まれておりません。

ドゥカティ用

リヤアクスルナットソケット 36mm

1/2" No. 4405M-36DU



36mm12 角アクスルナット
(ドゥカティ 899 バニガーレ)

イタリアの二輪車メーカー、ドゥカティ社の一部車種のリヤアクスルナットに採用され始めた36mm12角のアクスルナット専用ソケットです。

開口部の面取りをゼロとすることで背の低いナットを奥までくわえ込み、また作業時のソケットの倒れ込みを軽減するショート設計でナットへの高いトルク伝達を実現します。

※2014年8月中旬発売予定

4405M (mm)	差込角	先端外径 (mm)	差込角外径 (mm)	開口深さ (mm)	全長 (mm)	希望 小売価格	JANコード
36DU	1/2"	47.3	41	15	28	¥ 5,080	49 91644 003297

希望小売価格に消費税は含まれておりません。

Koken TOOL CO., LTD.

株式会社 **山下工業研究所**

<http://www.koken-tool.co.jp/>

2014.07